

SAYSILOX

ŞEFFAF SU İZOLASYON VE YÜZEY EMPRENYE MALZEMESİ

TANIMI:

SAYSILOX ®, solvent ve silan-siloxan esaslı, sürüldüğü yüzeye nüfuz ederek kılcal kanallarda suya karşı şeffaf bir bariyer oluşturan ve mükemmel su iticilik sağlayan yüzey emprenye ve astar malzemesidir. Yüzeyin su buharı geçirgenliğini etkilemez ve böylece yüzeyin nefes almasına da engel olmaz.

KULLANIM ALANLARI:

Uygulama yapılacak yüzey kesinlikle kuvvetli akış eğimine sahip olmalıdır.

Her çeşit beton yüzeylerde, mineral sıvalarda, gazbeton, tuğla, kiremit gibi emiciliği fazla yüzeylerde, mineral esaslı tabii ve suni taşlar üzerinde, mineral esaslı boyalı yüzeylerde, bu malzemelerle yapılmış anıt, heykel ve tarihi yapılarda kullanılır.

Yüzeylerde boya öncesi astar olarak kullanılabilir.

Metal, cam, cam karo, cam mozaik, seramik vb. gözeneksiz veya sırlı yüzeylerde kullanıldığında, derz dışına taşan sıvı kurumadan nemli bir bez ile silinmelidir.

Basıncı su altında veya yüksek hidrostatik basınçların olduğu toprak altında veya boya üzerinde kullanılması uygun değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

BAYINDIRLIK POZ. NO.	: 04.472
RENK	: Şeffaf
UYGULAMA ISISI	: +5°C ila +35°C
KURUMA ZAMANI	
TAM KURUMA	: 3 Saat
KÜR TAMAMLAMA	: 3 Gün
ÖZGÜL AĞIRLIK	: 0,79 gr/cm ³
GÜNEŞ IŞINLARINA DAYANIKLILIK	: Mükemmel

AVANTAJLARI:

Yüzeyde film oluşturmeyen görünmez bir malzemedir.

Görünümün değişmemesi istenen yüzeyler için ideal malzemedir.

Hızlı su iticilik sağlar; yüzeyi kendi kendine yıkanabilir hale getirir.

Yüzeylere çok iyi nüfuz eder.

Kullanıma hazır, sıvı haldedir.

Yapışkanlık bırakmadan kurur.

Yüzeyde tabaka oluşturmaz.

Su buharı geçirimlidir; yüzeyin nefes almasını engellemez.

Mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturan nemi önleyerek, yüzeyde küf, mantar ve yosun oluşmasına izin vermez.

Alkali ortamlara dayanıklıdır.

Duvarların ıslanmasını önler; dolayısı ile ısı tasarrufu da sağlar.(Bir malzemedeki %5 nemlilik, bu malzemenin ısı izolasyon değerini %30 oranında azaltır.)

Yapı malzemesine su girişini engelleyerek bu suyun donma ve çözünmesi sırasında genişmesinin yaratacağı don tahribatını önler.

UV dayanımı mükemmeldir.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki yağ, pas, kir, küf, toz, vs. temizlenmelidir. Yüzeydeki çatlaklar, gevşek parçalar onarılmalıdır. Yüzeyin kuvvetli akış eğimine sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. Pencere kasaları, camlar gibi yapı elemanları uygulamadan önce koruma altına alınmalıdır.

UYGULAMA:

Fırça, rulo veya pistle ile uygulama yapılabilir. SAYSILOX uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama, ilk katın kuruması beklenmeden, yaş üstü yaş metodu ile yüzey doyurularak yapılır. En az iki kat uygulanmalıdır.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr



ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanımdan sonra aletler EMÜLZER® LEKE ÇIKARICI ile temizlenebilir.

SARFIYAT:

Yüzeyin emiciliğine göre her sürüşte 200–600 gr/m²

AMBALAJ:

BARKOD NO: 8697416530485 Brüt 16 kg Metal Kutu

BARKOD NO: 8697416530492 Brüt 4 kg Metal Kutu

RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında imal tarihinden itibaren en az 12 aydır.

UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S16).

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı veya hava sirkülasyonu az olan yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır(S38/23).

Kutu kapağını açık bırakmayınız(S7).

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız(S2).

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır(S24/25).

Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız(S3/15).

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız.

Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

