

# EMÜLZER BUTİL BANT

## BUTİL ESASLI, KENDİNDEN YAPIŞKANLI YALITIM VE DOLGU BANDI

### TANIMI:

Butil kauçuk esaslı, tek veya çift tarafı yapışkanlı, pek çok yüzeye mükemmel yapışabilen yalıtım ve dolgu bandıdır.

### KULLANIM ALANLARI:

İnşaat sektöründe sızdırmazlık amaçlı,  
Havalandırma kanallarında hava sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.  
Metal kiremit ve ondüle levhaların birleşim yerlerinde,  
Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe ses yutucu ve titreşim emici olarak kullanılır.  
Modüler metal su depolarında su sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.  
Giydirme cephe panellerinin ek ve bitiş yerlerinde kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kimyasal bileşimi	:Butil Kauçuk
Renk	:Gri, Siyah
Özgül Ağırlık	:1,65 g/cm <sup>3</sup>
Koku	:Kokusuz
Alevlenme noktası	:>300C
Su emme	:İhmal edilebilir.
Kalınlık	:1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm
En	:5 – 100 mm
Boy	:10 m

### AVANTAJLARI:

İhtiyaca göre, bandın tek yüzüne film, alüminyum folyo veya nonwoven kumaş lamine edilebilir.  
Su ve solventlere dayanıklıdır.  
Özelliklerini uzun süre korur.  
-30 ila +80C sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez.

### YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır.  
Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küp malzemesi, çimento şerbeti, pas, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.  
Sert bir süpürge veya tel fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra, yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir temizleme aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz.

### UYGULAMA:

Rulodan açılarak bant yüzeye yapıştırılır. Mükemmel yapışma sağlamak için rulo ile bastırılır. Çift tarafı yapışkanlı olan tiplerde, silikonlu kağıt çıkartılarak, diğer malzeme bant üzerine bastırılır.

### AMBALAJ:

Karton kutuda 10 metre/rulo

### RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Serin ve kuru ortamdadepolandığında raf ömrü 12 aydır.  
Rulolar dik depolanmalıdır.

### UYARILAR:

Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)  
Bu bant taşıyıcı veya tutucu bir bant değildir. Sabit kuvvete maruz kalacak nesnelere çivi, vida v.s. ile sabitleyiniz.  
Açık hava şartlarına maruz kalacak alanlarda kullanmayınız.  
Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.  
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)

