



DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

NO: PD-0001

1. Identification code of the product type / <i>Ürün tipi kimlik kodu:</i>	EMÜLDERZ
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product/ <i>Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:</i>	TYPE N2 TİP N2
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer/ <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i>	HOT APPLIED RUBBER MODIFIED BITUMEN MASTIC SICAK UYGULAMALI DERZ DOLGU MACUNU
4. Name and address of the manufacturer/ <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SAN. TIC. LTD. ŞTİ. Cebeci Caddesi No:73 Küçükköy 34100 Gaziosmanpaşa/İstanbul
5. Name and address of the authorized representative / <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi:</i>	

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.) :

System 4,
Sistem 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

TSE Hearship Of TSE Test and Calibration Center performed Reaction to Fire Tests under system 4 and issued classification reports 88875

TSE Deney ve Kalibrasyon Başkanlığı tarafından Sistem 4 kapsamında Yangına Karşı Tepki testleri gerçekleştirilerek 88875 No.lu Yangına Karşı Tepki Sınıflandırma raporu düzenlenmiştir.

Republic Of Turkey General Directorate Of Highways performed Softening Point, Cone Penetration (25°C), Penetration and Recovery (Resilience), Compatibility with asphalt pavements tests under system 4

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Sistem 4 kapsamında Yumuşama Noktası, Koni penetrasyonu (25°C), Penetrasyon ve geri dönme, Asfalt kaplama ile uyumluluk testlerini gerçekleştirmiştir.

TSE Hearship Of TSE Test and Calibration Center performed Change in Penetration Value Tests under system 4 and issued classification reports 188776

TSE Deney ve Kalibrasyon Başkanlığı tarafından Sistem 4 kapsamında Penetrasyon Değerindeki Değişim testlerini gerçekleştirilerek 188776 No.lu raporu düzenlenmiştir.

Istanbul Asfalt Fabrikaları San. Ve Tic. Ltd. Şti. Performed Recovery and Compability with Asphalt Pavements tests under System 4 and issued classification report 2300/75/1085.

Istanbul Asfalt Fabrikaları San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından Sistem 4 kapsamında Geri Dönüm ve Asfalt ile Uyumluluk testleri gerçekleştirilerek 2300/75/1085 No'lu rapor düzenlenmiştir.

8. Declared Performance/ Performans Beyanı

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Reaction to fire <i>Yangına Tepki</i> (EN 11925-2:2010)	E	EN 14188-1:2006
Softening point <i>Yumuşama noktası</i> (EN 1427)	88°C	
Density <i>Yoğunluk</i> (EN 13880-1)	1,16 kg/dm ³	
Cone penetration (25°C) <i>Koni penetrasyonu (25°C)</i> (ASTM D 5329)	33 dmm	
Penetration and recovery (resilience) <i>Penetrasyon ve geri dönme</i> (EN 13880-3)	% 36,5	
Change in Penetration Value <i>Penetrasyon Değerindeki Değişim</i> (EN 13880-4)	16 dmm	
Flow resistance <i>Akmaya direnç</i> (EN 13880-5)	1,75 mm	
Compatibility with asphalt pavements <i>Asfalt kaplama ile uyumluluk</i> (EN 13880-9)	Compatible <i>Uyumlu</i>	

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Bu ekin 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 9 uncu maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

:MERVENUR ÖZDEMİR/KİMYA MÜH.

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

:İSTANBUL 02.01.2024

Signature - İmza

EMÜLZER ASPALTEVİ TECRİT MADDELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cebeci Caddesi No: 73/1 Kat: 34100 İstanbul
Tel: 0212 487 25 00 Faks: 0212 417 23 80
Küçükköy M.D. 332 005 8386