

EMULZER SIVA FİLESİ (56 gr/m²)

TANIM :

Yüksek alkali direncine sahip, cam elyaf esaslı, yalıtım sıvasının yüzey hareketlerine karşı direncini arttırmak için kullanılan siva filesidir.

KULLANIM ALANLARI:

Likit su yalıtım uygulamalarının güçlendirilmesinde kullanılır.

Bitüm, akrilik, poliüretan, çimento-akrilik esaslı vb. sürme veya püskürtme tipte likit su yalıtım uygulamalarının güçlendirilmesinde, katlar arasında takviye amacıyla kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Öge	U.M	Veri	Rulo Boyutu
Ağırlık	g/m ²	55g±%3	1m x 50m
Örgü Boyutu	mm	2,8 mm/2,8 mm	
Renk Standardı		Beyaz	
Kuvvet:			
Çözümlü	N/50 mm	>675	
Atkı	N/50 mm	>675	
İplik Yoğunluğu			
Çözümlü		90 x 2	
Atkı		260	
Reçine Yoğunluğu	%	>16	
Bu ürünün 28 gün boyunca %5 NaOH ' a daldırıldığında, kalan çekme mukavemeti %55 ' in üzerindedir.			

AVANTAJLAR:

- Su yalıtım ürünleri ve/veya sıvasının yüzey hareketlerine karşı direncini artırır.
- Alkalilere karşı yüksek dayanıma sahiptir.

UYGULAMA:

Siva filesi, hafif bir basınç uygulanarak sıvanın içine doğru yerleştirilir.

Uygulanan basınç fazla olmamalıdır. Sıvanın 1/3'ü filenin üstünde, 2/3'ü ise filenin altında kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

Birleşme yerlerinde 10 cm üstüste bindirilerek uygulama yapılır.

Birinci kat kurumadan ikinci kat uygulaması yapılmalıdır.

AMBALAJ:

56 gr/m² ----- 1 m * 50 m = 50 m²/roll

UYARI VE DİKKAT:

Bu teknik bülten genel koşullara dayanmaktadır. Bu nedenle, yukarıda açıkça belirtilmeyen herhangi bir ayrıntı için yazılı onayımızı almanız rica olunur. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorundan sorumlu tutulamayız. Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No:73 Küçükköy 34100 İstanbul / TURKEY

Phone: +90 2125372500 Facsimile: +90 2126172380

www.emulzer.com.tr

