

SODERZ 5

SOĞUK UYGULAMALI, BİTÜM ESASLI DERZ DOLGU MALZEMESİ

TANIMI:

Bitüm-neopren esaslı, yatay ve düşey derzlerde kullanılan soğuk uygulamalı derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

SODERZ-5, karayolları menfez ve köprü genişleme derzlerinde, Beton, tuğla, gaz beton, briket vs. malzemenin örülmüş duvarların derzlerinde, Dikey ve yatay bina dilatasyonlarında, Prefabrik yapıların dilatasyonlarında, Bina çatlaklarında, Bina teraslarının su tahliyesi borularının birleşme yerlerinde, Asfaltın bordür ile kesiştiği yerde, beton finişeri girmediği için, kalan boşlukların doldurulmasında kullanılır. Teras su yalıtımında; Bitüm esaslı membran veya likit su yalıtım malzemesi uygulamadan önce, betonda oluşmuş çatlaklar Emülzer Soderz 5 ile tamir edilir. Daha sonra sıcak uygulamalı bitümlü membran veya likit su yalıtım malzemesi uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ESASI	: Bitüm-Neopren
ÇÖZÜCÜ	: Solvent
RENK	: Siyah
KIVAM	: Koyu Kıvamlı Macun
YOĞUNLUK	: 0,900 Kg/dm ³
YUMUŞAMA SICAKLIĞI	: >+80°C
UYGULAMA SICAKLIĞI	: +5°C ila +35°C arası
UYGULAMA ŞEKLİ	: Mala-Spatula
KURUMA SÜRESİ (20° C, % 65 BAĞIL NEMDE)	:
DOKUNMA	: 7 saat
İLK KURUMA	: 72 saat
SON KURUMA	: 21 gün

AVANTAJLARI:

Kolaylıkla kullanılabilir.
Kullanıma hazırdır.
Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat EMİLKOTE®, metal yüzeylere EMÜLZER® C sürülmelidir.

UYGULAMA:

SODERZ-5, uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tarafına (pozitif izolasyon) uygulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Mala veya spatula ile uygulanabilir. Hava koşullarına göre ürünün kür alması 2 haftayı bulabilir. Ancak ürünün performansına etki etmez. Kuruma süresi uygulanan kalınlığa ve genişliğe göre değişir.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan aletler, sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.

SARFIYAT:

Uygulama yapılacak boşluğun hacmine bağlı olarak, 0,900 kg/dm³.

AMBALAJ:

Net 16 kg metal kova

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34250 İstanbul
Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380
www.emulzer.com.tr



RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandığında raf ömrü asgari 12 aydır. Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız.

UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz.

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.

Kutu kapağını açık bırakmayınız.

Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.

İş ve işçi sağlığı kurallarına uyunuz.

Çalışma esnasında uygun eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemes.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34250 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380

www.emulzer.com.tr

